



Informe del Grupo de Fórmulas (Formula WG)

Reuniones: Jueves 21:00, todas las semanas.

Objetivo del grupo (Statement of Purpose): Crear una extensión de la especificación XBRL que soporte la declaración de fórmulas XBRL. Estas fórmulas deberían ser suficientes a la hora de:

- Documentar la complejidad funcional de las relaciones entre conceptos a nivel de definición.
- Derivar nuevos hechos XBRL a partir de la información disponible en XBRL.
- Informar mediante mensajes que describan los resultados de la ejecución de las fórmulas.

Chairman: Geoff Shuetrim

Miembros activos durante las últimas 3 semanas

Herm Fischer (UBMatrix)
Víctor Morilla (Banco de España)
Paul Bull (Morgan Stanley)
Roland Hommes (NTCA)
Pablo Navarro (Atos Origin)

Hugh Wallis (XBRL Int.)
IHR (Reporting Estándar)
Ron van Ardenne (Batavia)
Cliff Binstock (Coyote Reporting)
Andy Harris

Mark Goodhand (Decisionsoft)
Linda Lee (SEC)
Antony Schell
Javi Mora (XBRL España)

Conference Call realizadas las últimas 3 semanas

29-NOV-2007
06-DIC-2007 (16ª Conferencia Internacional XBRL en Vancouver)
13-DIC-2007

Trabajo realizado:

- Se está analizando el feedback **recibido del segundo PWD**.
- Geoff Shuetrim plantea algunas dudas sobre la utilización de XPath.
- Roland Hommes plantea una cuestión sobre las **notas a pie de página (footnotes)**, ya que no sabe si están presentes en las instancias o son construcciones para la instancia de salida.
- Víctor Morilla ha subido al CVS un **borrador de las especificaciones de aserción** (existencia, consistencia y valores de aserción), separado del borrador del informe de validación original subido por Geoff Shuetrim. Este borrador ha ido recibiendo comentarios a lo largo de estas tres semanas.
- Herm Fischer plantea una duda sobre el **uso de URIs para representar los errores**, ya que en las dimensiones los errores son qnames, al igual que en XPath2. Luego surge la duda de utilizar qnames o, como hasta ahora, URIs.